



Mailfinisher 4000/4350

印刷、折り、圧着がオンライン
で可能なメールフィニッシャー

- 拡張搬送パス
- MF-4350はプリンタとの相互通信
- 手差し用紙挿入機能
- 画期的で簡単・容易な接続方法
- いろいろなプリンタとの簡単接続(オフライン)



C-Fold



Z-Fold




V-Fold



Double-Fold

Mailfinisher 4000/4350



機能

- 設定外の用紙を自動検出
Mailfinisherはプリンタから搬送パスへの設定外の用紙の進入や重送などを自動検出
- オンラインプリンタ I/F (Mailfinisher 4350 Only)
プリンタとMailfinisherとのインターフェースにより、Mailfinisherからの用紙ジャム情報によりプリンタの印刷を自動的に停止
- 手差し給紙
手差し給紙機能で1枚毎の圧着処理やジャム紙の再処理などがとても簡単に出来ます
- 画期的な折り機構と圧着ローラ
圧着ローラー全体が簡単にスライドする機構になっているので誰にでもメンテナンスが容易
- 広範な互換性
背面に排出口を持つ多くのプリンタと接続可能 (オフライン)



仕様

用紙サイズ	A4 / Letter / Legal (option)
給紙容量 (60g/m ²)	プリンタカセット容量による
処理速度	最大 3,600枚/時
折り位置設定	手動式
用紙坪量	60g/m ² to 120g/m ²
搬送パス	プリンタ背面/側面の水平排紙口より
折り種類	V, C, Z, Double 封筒、はがき (弊社専用紙)
カウンター	ジョブ、トータルカウンタ
重送検知	自動排出
排出容量 (60g/m ²)	最大 200 枚(標準) 350 枚/700 枚 (オプション)
インターフェース	HP JET LINK I/F (HP社製 プリンタのみ)
寸法・重量	580*400*380mm (W*D*H) 57Kg (プリンタ除く)
使用電源	100V 50Hz/60Hz (周波数50Hz用と60Hz用は別モデルです)

注) 80g/m²以下の場合、用紙によっては搬送で問題が発生する場合がありますので事前にご確認の上ご使用ください。
注) 本カタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

PSE08-R009

総販売元：ピーエスイーソリューションズ株式会社

〒160-0006 東京都新宿区舟町7番地 ポワロービル2階
E-mail : info@pse-solutions.com
Phone : 03-6380-6916 Fax : 03-6380-6917

PSE-Solutions
PRINTING / MAIL / FINISHING

販売代理店：



株式会社 ジェーイーテクノロジー
Japan Electronics Technology Co., Ltd.

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第三ビル6F
TEL : 06-6384-9201 FAX : 06-6384-6033
http://www.mailsealer.com/