



Postmate 6

高速で耐久性に優れた
ハイエンド卓上メールシーラー

- 1,400枚の大容量給紙
- 手差し給紙処理機能
- 処理速度調整機能
- 2対の圧着ローラーユニット
- 高速・高耐久性
- プリンタ接続用I/Fユニット



C-Fold



Z-Fold



V-Fold



Double-Fold



Window-Fold

Postmate 6

機能

■ 大容量給紙

1,400枚という大容量の給紙部を備えているので、用紙セットに掛かる時間を節約し、トータルの処理能力を向上

■ ファン付摩擦逆転ローラー方式(FRR)採用

給紙部に用紙分離用ファンを装備した摩擦逆転ローラー (FRR) 方式を採用することで高速処理と高信頼性を実現

■ 2対式圧着ローラーユニット

2対の圧着ローラーユニットを搭載することで圧着品質を向上し、また高速処理においても圧着品質を維持

■ 高耐久性

搭載部品の改良やローラー寿命などの改善でPostmate 6は卓上機としては非常に優れた耐久性を実現

■ 速度調整機能

オペレーターが簡単に処理速度を変更可能



仕様

用紙サイズ	A5 / B5 / A4 / B4 / Letter / Legal
給紙容量 (60g/m ²)	最大 1,400 枚 *プリンタと接続時はプリンタ容量に依存
処理速度	最大 7,800 枚/時 (封筒時) 4,200 枚/時 (はがき時) *速度設定可能
折り位置設定	手動式
用紙坪量	60g/m ² to 120g/m ²
折り種類	Z, C, V & Double
圧着種類	封筒、はがき圧着
手差し給紙	1枚毎に処理可能
給紙部	分離用ファン付摩擦逆転ローラー (FRR)
カウンター	バッチ、ジョブ、トータルカウンタ
重送検知	自動停止
排出容量 (60g/m ²)	最大 350 枚 (標準)
	スライドコンベア 650枚 (オプション)
	パーティカルスタッカ 600枚 (オプション)
インターフェース	スタンドアロン/プリンタ接続 (切換可)
寸法・重量	600*415*385 (W*D*H) 90Kg
使用電源	100V 50Hz/60Hz

注) 80g/m²以下の場合、用紙によっては搬送で問題が発生する場合がありますので事前にご確認の上ご使用ください。
注) 本カタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

PSE12-R010

総販売元： ピーエスイーソリューションズ株式会社

〒160-0006 東京都新宿区舟町7番地 ポワロービル2階
E-mail : info@pse-solutions.com
Phone : 03-6380-6916 Fax : 03-6380-6917

PSE-Solutions
PRINTING / MAILING

販売代理店：



株式会社 ジェーイーテクノロジー
Japan Electronics Technology Co., Ltd.
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第三ビル6F
TEL: 06-6384-9201 FAX: 06-6384-6033
http://www.mailsealer.com/