





Postmate 5M / 5MX

高性能・高信頼性と低価格を実現した
卓上メールシーラーの定番機


- 用紙折りの設定がとても簡単
- スライド式折り機構で簡単メンテナンス
- 手差し給紙で1枚毎の圧着処理が可能
- 1辺開封の圧着封筒の作成が可能
- 圧着力調整機能 (Postmate5MX)
- コンパクトサイズで低騒音




C-Fold



Z-Fold



V-Fold



Double-Fold

もっともシンプルで洗練された卓上メールシーラー

Postmate 5M / 5MX



機能

■ 画期的な用紙折り機構

ドラム式用の紙折り機構を採用することで、製品全体がとてもコンパクトに出来ているので設置場所を選びません

■ 独特なスライド機構

用紙折り機構全体が簡単にスライドし、開閉する機構になっているので誰でも簡単にジャム紙の除去や内部のお手入れが出来ます

■ 手差し圧着機能

手差し給紙機能で1枚毎の圧着処理やジャム紙の再処理などがとても簡単に出来ます

■ 自動ジャム処理機構

本機は圧着ローラー内で起こったジャムを検知し、ローラーを自動逆転するため、ジャム紙を簡単に取り除くことが出来ます

■ 1辺開封の圧着封筒作成機能

トレイガイドの位置を変えると、圧着封筒の1辺だけを開封状態にして圧着することができ、後から別の書類を手挿入することが出来ます

■ 圧着力調整機構 (Postmate5MXのみ)

圧着ローラーの圧力を調整することで、多様な圧着用紙をお使い頂けるようになり、また環境変化などに合わせて圧着力を簡単に調整出来ます



仕様 Postmate5M / Postmate5MX

用紙サイズ	A5 / B5 / A4 / Letter / Legal (option)
給排紙容量 (60g/m ²)	給紙容量 : 最大 150 枚 排紙容量 : 最大 200 枚
処理速度	最大 4,250 枚/時
用紙坪量	70g/m ² to 143g/m ²
折り位置設定	手動式
折り種類	Z, C, V & Double 封筒、はがき (弊社専用紙)
主な機能	手差し圧着、1辺開封圧着、圧着力調整 (Postmate5MXのみ)
カウンター	ジョブカウンター
寸法・重量	410 x 440 x 260 mm (WxDxH) 約 50kg
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz (周波数50Hz用と60Hz用は別モデルです)
消費電力	330W
その他	防音カバー (オプション)

注) 80g/m²以下の場合、用紙によっては搬送で問題が発生する場合がありますので事前にご確認の上ご使用ください。
注) 本カタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

PSE16-R016

総販売元 : ピーエスイーソリューションズ株式会社

〒160-0006 東京都新宿区舟町7番地 ポワロービル2階
E-mail : info@pse-solutions.com
Phone : 03-6380-6916 Fax : 03-6380-6917

PSE-solutions
TRAINING / SALES / SUPPORT

販売代理店 :

株式会社ジェーイーテクノロジー
〒564-0051

大阪府吹田市豊津町1-3-4-5 第三暁ビル6F
TEL : 06-6384-9201 FAX : 06-6384-6033